

3986-30/30/27

002083

Stettin-Pölitz, 7. 2. 1944.

Fernschreiben

81

Wifo, Herrn Roloff,
Derben/Elbe,
 Genthin Land

Nachstehend geben wir Ihnen die gewünschten Analysen unseres
 Spezial-Heißdampfzylinderöles auf:

	<u>Tank B 2 (180 cbm)</u>	<u>Tank C 1 (370 cbm)</u>
Dichte bei 20°	0,874	0,874
Viskosität in E° bei 100°C	8,22	8,38
Flammpunkt	309 Grad	318 Grad
Neutralisationszahl	0,08	0,08
Verseifungszahl	0,28	0,28
Conradson test	1,43	1,63
Asche	0,03	0,03
Stockpunkt	minus 29 Grad	minus 28 Grad

B 2 kann sich durch weitere Destillationen noch etwas, jedoch
 nicht wesentlich, verschieben.

Mineraloelwerke Stettin

(Dr. Hartmann)

Gasöl - Analyse - Anfang 1944

Spez. 0.806
 Viskosität 79.7
 Viskosität bei 100°C 15
 Viskosität bei 200°C 41
 Viskosität bei 300°C 58
 Viskosität bei 400°C 122
 Viskosität bei 500°C 0

S 0.05
 Siedepunkt 163°
 Siedepunkt bei 200° 5%
 Siedepunkt bei 250° 16.5%
 Siedepunkt bei 300° 46.0%
 Siedepunkt bei 360°