

Nr 3919 *

000287

Datum 16. III.

Erzeugnis: A. H. Benzin

Anlage:

für Arbeitsgemeinschaft
Berlin

Kommen

Wag. Nr.

50/18/40 ltr

Farbe: wasserhell

Geruch:

Spez. Gew.: 0.683/15°C

Olefine:

Schmelzpunkt (Orig.):

Jod:

Abblasetest:

Bombentest:

Induktionszeit:

Abblasetest:

Neutralisationszahl:

Trübungspunkt:

Ausflockungspunkt:

Schmelzpunkt:

Druck: 0.18 kg/cm²

Oktanzahl: 1. G. 52.2

C. F. R. 53.4

Bemerkungen:

Siedeverhalten (A. S. T. M.)
(Engl. Ubbelohde)

Beginn:	41°C	— 200°	%	5%	52°C
— 30°	%	— 210°	%	15%	58°C
— 40°	%	— 220°	%	25%	63°C
— 50°	3.5%	— 230°	%	35%	69°C
— 60°	20.0%	— 240°	%	45%	76°C
— 70°	36.5%	— 250°	%	55%	84°C
— 80°	50.5%	— 260°	%	65%	93°C
— 90°	62.0%	— 270°	%	75%	102°C
— 100°	73.0%	— 280°	%	85%	115°C
— 110°	81.0%	— 290°	%	95%	140°C
— 120°	88.5%	— 300°	%	K.Z. =	85.2
— 130°	92.5%	— 310°	%		
— 140°	95.0%	— 320°	%		
— 150°	%	— 330°	%		
— 160°	%	— 340°	%		
— 170°	%	— 350°	%		
— 180°	%	— 360°	%		
— 190°	%				

S. E. 147°C 96.5%

Nachlauf . . . 0.5% . . . °C . . . %

Rückstand . . . 1.5% . . . °C . . . %

Dest. Verlust . . . 1.5% . . . °C . . . %

Betriebslaboratorium, den 18. III. 1940

62 87A
~~000224~~

not for shipping

on 60°C

16 Volts in upper part
upper part not used

02 53

02 = 57

53 - 55

Autobouge Messy
02

Diff

ring/dial \$0.65

brandy

Vol 2660°C

16 Volts

Diff
ring

60°C

+40% Br.

75°C

+40

28 + 3

11.4

21 Volts

50

39.4